



10

EN 12566-1

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

N°RIF_EPURBLOC®_185_02

1. **Codice di identificazione unico del prodotto:**
Piccoli impianti di trattamento acque reflue fino 50 abitanti equivalenti: fosse settiche prefabbricate.
2. **Usi previsti:**
Trattamento delle acque reflue domestiche e/o assimilate fino a 50 abitanti equivalenti.
3. **Fabbricante:**
RIKUTEC France, 107 rue de Phalsbourg, F – 67320 DRULINGEN.
4. **Rappresentate autorizzato:**
Non necessario.
5. **Sistema di valutazione e verifica della costanza dei rendimenti:**
3
6. **Norma armonizzata:**
NF EN 12566-1+A1
7. **Organismo notificato:**
CERIB n°1164
8. **Dichiarazione di performance:**
Vedi allegato.
9. **Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica:**
Manuale di uso.

Questa dichiarazione di prestazione è in accordo con il Regolamento Prodotti da Costruzione, CPR 305/2011, ed è rilasciata sotto la sola responsabilità esclusiva del produttore come identificato in precedenza.

Firmato per e a nome del produttore da :

M. Marc SENGELIN,
R&D, Standardization and Agreement Manager

Drulingen, 11 Marzo 2022

ALLEGATO

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	RENDIMENTI			NORMA TECNICA ARMONIZZATA
Efficacia del trattamento (efficacia idraulica)	Modello	Efficacia idraulica		
	185 2000	≤ 1,20 g di gocce		
	185 3000			
	185 4000			
	185 2000 REHAB			
	185 3000 REHAB			
	185 4000 REHAB			
	185 5000			
	185 6000			
	185 7000			
	185 8000			
	185 9000			
	185 10000			
	185 12000			
	185 15000			
	185 20000			
	185 25000			
Capacità nominale (capacità di trattamento)	Modello	Efficacia idraulica		EN 12566-1+A1 :2004
	185 2000	2 m³		
	185 3000	3 m³		
	185 4000	4 m³		
	185 2000 REHAB	2 m³		
	185 3000 REHAB	3 m³		
	185 4000 REHAB	4 m³		
	185 5000	5 m³		
	185 6000	6 m³		
	185 7000	7 m³		
	185 8000	8 m³		
	185 9000	9 m³		
	185 10000	10 m³		
	185 12000	12 m³		
	185 15000	15 m³		
	185 20000	20 m³		
	185 25000	24 m³		
Tenuta stagna	Conforme			
Durabilità	Conforme			
Comportamento strutturale (resistenza allo schiacciamento e alla deformazione sotto carico massimale)	Modello	Altezza massima di riempimento consentito sopra il manufatto	Condizioni del suolo con la massima altezza del livello freatico a partire dalla base del manufatto	

CARATTERISTICHE ESSENZIALI	RENDIMENTI			NORMA TECNICA ARMONIZZATA
	185 2000	0,60 m	1,37 m	
	185 3000			
	185 4000			
	185 2000 REHAB			
	185 3000 REHAB			
	185 4000 REHAB			
	185 5000			
	185 6000			
	185 7000			
	185 8000			
	185 9000			
	185 10000			
	185 12000			
	185 15000			
	185 20000			
	185 25000			